

項	目	メーカー	型番	内 容	個数
DLPプロジェクター(メイン)	本体	Panasonic	PT-DZ10K	DLP方式, WUXGA, 解像度:1920×1200, 光出力:10,600lm, コントラスト比:10000:1	1
	ズームレンズ	Panasonic	ET-D75LE30	焦点距離:16057mm~31183mm (ホール内ブリッジ固定)	1
DLPプロジェクター(横使い)	本体	Panasonic	PT-DZ870K	DLP方式, WUXGA, 解像度:1920×1200, 光出力:8,500lm, コントラスト比:10000:1	1
	ズームレンズ	Panasonic	ET-DLE250	焦点距離:12755mm~20192mm (ホール内横向き/ブリッジ固定)	1
スクリーン(メイン)	電動巻き取り式			(固定位置) 300inchワイドアウベクトフリー/W6800(バトンW7300)	
調整室映像ワゴン	マルチスイッチャー	IDK	MSD-804FD	入力:(HDMI/DVI)×8	1
	HDMI受信器	IDK	COS-R100HD-B		1
	HDMI送信器	IDK	COS-T100HD-B		2
	BD/HDDレコーダー	DENON	DMR-T40DN-500BDMK II	録画用	1
	BDプレーヤー	Panasonic	DMR-T4000R	再生用	1
	液晶モニター	ADTECHNO	SH1850S	18.5inchワイド	2
	SDI分配器	IMAGENICS	CRO-DVD8B	SDI 1入力8分配	1
	SDI切替器	IMAGENICS	HS-41	SDI 4入力1出力	1
	カメラコントローラー	Panasonic	AW-RP50N		1
	メディアコンバーター	Panasonic	MCG1100SP-LX		1
	エンベデッダ	IMAGENICS	CRO-EMB12	入力:(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/アナログステレオ) 出力:(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/デジタル音声)	1
	カメラ制御スイッチ	YAMAHA	SWX2100-8G		1
	システム制御スイッチ	YAMAHA			1
コントロールパネル		特型		1	
カメラ	収録用カメラ	Panasonic	AW-HE70SK9	レンズ:電動30倍ズーム, 水平解像度:1000TV本, 撮像素子:1/2.3型MOS 吊り固定	1
移動型AVワゴン	デジタルスイッチャー	IDK	MSD-804FD	入力:(HDMI/DVI)×8	1
	HDMI送信器	IDK	COS-T100HD-B		1
	BDプレーヤー	DENON	DMR-T40DN-500BDMK II	再生用	1
	外部入力パネル		特型	HDMI、RGB、ビデオ	1
	デジタルミキサー	YAMAHA	MTX5-D	Dante入出力、アナログ入出力各8	1
	CD/CFレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	再生メディア:CF、SD、USB	1
	液晶モニター	ADTECHNO	SH1850S	18.5inchワイド	2
控室モニター	控室・楽屋・主催者控室	SHARP	LC-22K40	22型液晶モニター 天井吊り固定	各1

項	目	内容	個数
ケーブル	BNCマルチケーブル	20m	2
	BNCマルチケーブル	10m	2
	HDMIケーブル	15m	2
	HDMIケーブル	10m	4
	HDMIケーブル	5m	2
	HDMIケーブル	2m	2
	D-sub15pinケーブル	10m	2
	D-sub15pinケーブル	3m	2
	D-sub15pin-BNC5バラ	5m	2
	D-sub15pin-BNC5バラ	3m	2
	D5C03A-S BNC	変換	2
	3.5ステレオ-RCAジャック	変換	2
フォンプラグ-RCAプラグ	変換	2	
15A平行-平行電源	10m	4	

本 殿 映 像 設 備			
収録用カメラ			
Panasonic	AW-HE70SK9		1
エアモニターマイク			
AKG	C391B		2
メディアコンバーター			
Panasonic	MCG1100SP		1
エンベデッダ			
IMAGENICS	CRO-EMB12		1

※この資料は計画構想段階での資料の為、詳細検討により建築計画及びデザイン、仕様、数量、内容等は変更になる場合があります。